

WESTERSTRAND HEURE / DATE / TEMPERATURE

THERMEX
15-20-25-30-45



Les horloges digitales **THERMEX** de Westerstrand affichent le temps en heures, minutes et secondes. Elles affichent également la date et la température.

Lambert WESTERSTRAND SA

313, rue des Canadiens 76510 Saint Nicolas d'Aliermont - Tel. +33 (0)2 32 06 30 60 Fax +33 (0)2 32 06 30 61
E-mail: lambert.westerstrand@wanadoo.fr Site web: www.lambert-westerstrand.fr

THERMEX 15-20-25-30-45 / S

Les horloges digitales **THERMEX** sont des horloges pour l'extérieur. Elles sont conçues dans un boîtier en aluminium avec une finition noir et un polycarbonate anti reflet rouge afin de protéger les chiffres diodes rouges (polycarbonate transparente pour les diodes jaunes)

Les afficheurs sont formés par les diodes ULTRA BRIGHT (diodes rouges ou jaunes). L'intensité lumineuse des diodes est corrigée automatiquement par une cellule. Réglages simples par la télécommande IR. Réserve de marche de 48 heures. Après une coupure d'alimentation, l'horloge se corrige automatiquement et affiche l'heure exacte.

Les horloges **THERMEX** affichent en alternant le temps, la date et la température.

Mode de fonctionnement:

- Autonome
- Réceptrice minutes 24 VDC

Les horloges sont toujours alimentées en 230 VAC.



Version heures, minutes et secondes

Montage/Installation:

Montage simple face mural, montage double face mural ou plafond avec potence (option).

Données techniques par type:

Boîtier:	aluminium, laqué noir
Face avant:	polycarbonate
Alimentation:	230 VAC 50Hz
Consommation:	Impulsions minutes 5 mA
Protection:	IP54
Normes:	EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005

Options:

122984-23	Antenne de radio synchronisation DCF-77 avec câble 5 mètres
122980-00	Antenne GPS

Données techniques par type:

Type	Hauteur caractères	Lisibilité	Dimensions		Poids
			simple face (SF)	double face (DF)	
THERMEX 15	150 mm	60 mètres	685 x 245 x 92 mm	685 x 245 x 130 mm	5 kg / 7 kg
THERMEX 15/S	150 mm et 120 mm	60 mètres	965 x 245 x 92 mm	965 x 245 x 130 mm	6 kg / 8 kg
THERMEX 20	200 mm	90 mètres	740 x 270 x 92 mm	740 x 270 x 130 mm	6 kg / 8 kg
THERMEX 20/S	200 mm et 150 mm	90 mètres	1.070 x 270 x 92 mm	1.070 x 270 x 130 mm	7 kg / 10 kg
THERMEX 25	250 mm	120 mètres	900 x 330 x 92 mm	900 x 330 x 130 mm	7 kg / 10 kg
THERMEX 25/S	250 mm et 200 mm	120 mètres	1.320 x 330 x 92 mm	1.320 x 330 x 130 mm	8 kg / 12 kg
THERMEX 30	300 mm	145 mètres	1.000 x 380 x 92 mm	1.000 x 380 x 130 mm	9 kg / 12 kg
THERMEX 30/S	300 mm et 250 mm	145 mètres	1.450 x 380 x 92 mm	1.450 x 380 x 130 mm	10 kg / 15 kg
THERMEX 45	450 mm	200 mètres	1.420 x 530 x 92 mm	1.420 x 530 x 130 mm	12 kg / 17 kg
THERMEX 45/S	450 mm et 300 mm	200 mètres	1.970 x 530 x 92 mm	1.970 x 530 x 130 mm	14 kg / 20 kg



Temps



Date



Température

Contactez- nous pour une offre sans engagement.